



NEW!
NOW ALSO
AVAILABLE IN
ALUMINIUM



The world's most compact fixture



T4 Ø 12,5mm



Characteristics

- T4 fluorescent tube Ø12,5mm
- Available in white plastic, brushed aluminium, chrome or gold
- Energy saving fixture (Electronic ballast)
- Quick start
- Incl. aluminium reflector
- Incl. mounting set
- On / Off switch
- Linkable up to 6 pieces
- Standard fluorescent tube extra warmwhite (2700K) or coolwhite (4200K)

Applications

- Exhibitions
- Kitchens
- Furniture
- Shipbuilding
- Caravans
- Motorhomes
- Shop counters

TL ARMATUUR

TL Buis kleur 827 warmwit

Artikel	Omschrijving
3231800	6W/275 mm 827
3231805	10W/395 mm 827
3231810	16W/520 mm 827
3231815	20W/620 mm 827

TL Buis kleur 33 op aanvraag

LOSSE PRISMAKAP

Artikel	Omschrijving
3231850	6W/275 mm
3231855	10W/395 mm
3231860	16W/520 mm
3231865	20W/620 mm

LOSSE OPAALKAP

3231852	6W/275 mm
3231857	10W/395 mm
3231862	16W/520 mm
3231867	20W/620 mm

KOPPELSNOEREN WIT

Artikel	Omschrijving
3231875	30 cm
3231880	50 cm
3231885	100 cm
3231890	150 cm
3231895	200 cm

LOSSE TL BUIS KLEUR 827

Artikel	Omschrijving
3232000	6W/275 mm 827
3232005	10W/395 mm 827
3232010	16W/520 mm 827
3232015	20W/620 mm 827

TL Buis kleur 33 op aanvraag



Kengo®

LIGHTING

T4 fluorescent tube Ø 12,5mm

Dimensions Fixtures

Watt	Length	Height	Width
6W	275mm	43mm	20mm
10W	395mm	43mm	20mm
16W	520mm	43mm	20mm
20W	620mm	43mm	20mm

LFT6WRS LFT10WRS LFT16WRS LFT20WRS

6 watt	10 watt	16 watt	20 watt
0,045 Amp	0,074 Amp	0,12 Amp	0,15 Amp

220 - 240 Volt / 50 - 60 Hz / linkable up to 6 pieces

KENGO® T4 fixtures are including:

- T4 fluorescent tube coolwhite/warmwhite
- On / Off switch
- 1,5 mtr. cable and female plug
- 4 Mounting clips
- Connector
- Aluminium reflector
- Display packaging



12 months guarantee

KENGO®

Het meest compacte armatuur ter wereld

T4 Ø 12,5mm

electronisch en koppelbaar

INSTALLATIE-INSTRUCTIES:

Aub lezen voor installatie en/of ingebruikname en bewaren als evt. naslagwerk

- 1) Geschikt voor binnentoepassing in meubels, vitrines, keukens, caravans, kooflijsten etc. In verband met de geringe warmte-ontwikkeling van dit product is het geschikt voor rechtstreekse montage op de ondergrond.
BELANGRIJK: dit product is dubbel geïsoleerd en hoeft dus niet geaard te worden!
- 2) let op dat bij schroefmontage geen onderliggende kabels of leidingen worden geraakt.
- 3) Monteer het armatuur zodanig dat er minimaal 10mm afstand bestaat tussen het armatuur en eventuele brandgevoelige materialen en zorg ervoor dat de schakelaar bereikbaar blijft.
- 4) De voeding dient voorzien te zijn van een zekering van minimaal 3A.
- 5) KENGO TL-armaturen kunnen rechtstreeks aan elkaar gekoppeld worden middels de aanwezige connectoren aan de uiteinden, danwel met de leverbare koppelsnoeren. Totaal kan maximaal 250W gekoppeld worden.
- 6) Indien de armaturen rechtstreeks aan elkaar worden gekoppeld dient u de montageclips in een rechte lijn te monteren.
- 7) Bij eventuele problemen bij installatie adviseren wij een electricien te raadplegen.

INSTALLATIE:

- 1) Gebruik het armatuur als mal om de afstand tussen de montageclips te bepalen
- 2) Verwijder de clips van het armatuur.
- 3) Schroef vervolgens de clips op de ondergrond middels de bijgeleverde schroeven.
 - 1) Klik het armatuur in de clips en koppel deze aan elkaar indien noodzakelijk.
- 5) De connectorkapjes dienen niet verwijderd te worden als men geen armaturen koppelt.

VERVANGEN LAMP:

- 1) schakel de electriciteit uit.
- 2) schuif de eindkapjes aan de uiteinden in de richting van het midden van de lamp.
- 3) draai het TL-buisje ongeveer 90 graden en verwijder het voorzichtig uit de houder.
- 4) plaats de nieuwe lamp op de tegenovergestelde wijze als hierboven vermeld.
- 5) vervang de eventuele zekering indien noodzakelijk en schakel aan.

GEbruik VOOR VERVANGING UITSLUITEND ORIGINELE KENGO LAMPEN !

LFT6WRS	LFT10WRS	LFT16WRS	LFT20WRS
6 watt 0,045 Amp	10 watt 0,074 Amp	16 watt 0,12 Amp	20 watt 0,15 Amp
220 - 240 Volt / 50 - 60 Hz / doorkoppelbaar tot maximaal 250 Watt			



Op al deze producten geven wij u 12 maanden fabrieksgarantie.