

Etagevloeren

Extra vloeroppervlakte verkrijgt u door het plaatsen van een vrijstaande, verhuisbare etagevloerconstructie. Staalimex levert standaard constructies vanaf 250 kg/m² tot en met 1.000 kg/m², gerealiseerd op iedere gewenste hoogte. De etagevloer bestaat uit een stalen constructie met zwaargeperste houten vloerdelen met een dikte van 38 mm. De houten vloerdelen garanderen een strakke, veilige vloer en zijn bovendien 60 minuten brandvertragend. De houten vloerdelen zijn aan de onderzijde wit gemelamineerd voor een goede lichtweerkaatsing. De bovenzijde van de vloerdelen is standaard naturel. Balustraden, trappen met verzinkte perfo-treden en palletopzetplaatsen zijn standaard verkrijgbaar. De positionering wordt vooraf in overleg met u gepland en ingetekend. De draagprofielen zijn standaard verzinkt, de overige stalen onderdelen zijn afgewerkt in poedercoating in een door u gewenste kleur.



- gedetailleerde lay-out tekeningen en all-inn offertes
- uitstekende prijzen
- kwaliteitsmaterialen- en afwerking
- ARBO/NEN conformiteit
- ondersteuning bouwvergunningsaanvraag

Opties

Stalen persrooster vloerdelen

Vloerplaten anti-slip

Huiskleur

Hardhouten traptreden

Foto's



Staalimex
etagevloer
balustraden



Staalimex
etagevloer
balustraden



Staalimex
dubbele
etagevloer



Staalimex
etagevloer





Staalimex
etagevloer



Staalimex
etagevloer



Staalimex
etagevloer



Staalimex
etagevloer
trap

Prijsaanvraag

 [» download aanvraagformulier etagevloeren](#)