

Glasschuifdeurbeslag



- Geschikt voor glasdeuren van 6 of 8mm dikte
- Belastbaarheid 25kg per deur bij 2 loopwerken
- Belastbaarheid 50kg per deur bij 4 loopwerken
- Alu onderrail is voorzien van dubbelzijdige tape
- Alu bovenrail is voorzien van een speciale viltlaag
- Het unieke glasdeur-aanslagprofiel zorgt voor een zachte aanslag bij het sluiten van de glasdeuren

Profielen

ARTIKEL OMSCHRIJVING

- 3137000 Aluminium bovenrail 5000mm / zilver
- 3137020 Aluminium deurprofiel 5000mm / zilver
- 3137040 Aluminium onderrail 5000mm / zilver
- 3137060 Aluminium onderrail t.b.v. frameprofiel 5000mm / zilver
- 3137080 Aluminium frameprofiel voor raamwerken 5000mm / zilver
- 3137100 Aluminium borstelprofiel 5000mm
- 3137120 Kunststof transparant demping/aanslagprofiel 5000mm
- 3137140 Kunststof transparant glasprofiel t.b.v. 6mm glas 5000mm

Beslag en toebehoren

ARTIKEL OMSCHRIJVING

- 3137200 Kunststof aanslag/uitneembeveiliging
- 3137205 Kogelgelagerd stalen loopwerk met klemveren (2 p/d 25kg / 4 p/d 50kg)
- 3137210 Kunststof eindkap / verchroomd
- 3137215 Kunststof glasdeurgreep / verchroomd
- 3137220 Zamak slotadapter / verchroomd
- 3137225 Druk-draaislot behuizing / verchroomd
- 3137250 Inzetcylinder gelijksluitend
- 3137255 Inzetcylinder verschillend sluitend
- 3137300 Demontagesleutel
- 3137230 RVS loopwerkzetter


Foto's



aanslagprofiel



boven en onder




bovenrail



frameprofiel



glasgreep



glasprofiel



loopwerk



loopwerkzetter



montage



onderrail



opkleefbaar



slot



slot met
behuizing



uitneembeveiliging



wielen

Download

 Download de digitale documentatie van [Glasschuifdeur beslag](#)