



Kogeldraaikransen



Productomschrijving



Uitgevoerd en gesloten stalen ringen met een enkelrijige kogelbaan met stalen precisiekogels. Type LU heeft kogels met een diameter van 12,7 en de NU heeft kogels met een diameter van 14,0 mm. In de boven en onderring kunnen boorgaten worden aangebracht op diameter E en F. Het is niet aan te bevelen de kransen door middel van lassen te bevestigen. Montage moet tussen vlakke en onbuigzame oppervlakken plaatsvinden. De kransen worden afgewerkt in grondlak geleverd. In de kolom draagvermogen zijn de axiale draagvermogens vermeld. Het draagvermogen van de kansen bestemd voor max. 40 km per uur, kunt u bij snelheden tot 20 km per uur met 30% verhogen.

Type LU/NU



Bestelcode	A	B	C	D	E	F	eigen gewicht		
								DRAGUERM.	DRAGUERM.
400 LU	400	400	320	300	380	380	12	1250	20
500 LU	500	500	420	395	480	480	16	1500	20
600 LU	600	600	515	490	580	580	20	2000	40
650 LU	650	650	565	540	630	630	22	2000	40
700 LU	700	700	615	585	680	680	24	2500	40
750 LU	750	750	665	640	730	730	26	2500	40
800 LU	800	800	715	690	780	780	28	3000	40
850 NU	850	850	765	740	830	830	31	3500	40
900 NU	900	900	815	787	880	880	32	4000	40
950 NU	950	950	865	840	930	930	34	4000	40
1000 NU	1000	1000	915	890	980	980	36	4500	40
1050 NU	1050	1050	965	935	1030	1030	38	5000	40
1100 PU	1100	1100	975	975	1060	1060		6500	40
1100 RTU	1100	1100	994	994	960			10000	40