

Serie ZBL: 200-460 mm zwenk- en bok-luchtbandwielen









Productomschrijving



Een aantal wielen uit ons luchtbandwielenprogramma is ook kant en klaar gemonteerd in zwenk- en bokvorken leverbaar. De vorken voor de banddiameters 200 en 260 mm in 2 en 4 PR zijn uit staalplaat geperst en glansverzinkt. Alle overige vorken zijn staalgelast en hamerslag gelakt. De staalgelaste vorken zijn ook leverbaar is dubbelluchtuitvoering. Voor informatie over deze speciale uitvoeringen kunt u ons even bellen. Alle typen zijn zowel in een zwenk- als in een bokvork leverbaar. De opgegeven draagvermogens gelden bij 10 km per uur.

Diverse bandmaten



Bestelcode	Bandmaat	 BANDDIAM.	 BANDBREEDTE	 PLY RATING	 DRAAGUERM.	 LAGERTYPE	 PLAAATAFM.	 GATAFSTAND	 BOUWHOOGTE
Z of B L200 2	200x50	200	50	2	75	rol	135x110	105x80	235
Z of B L260 2	3.00-4"	260	85	2	115	rol	200x160	160x120	305
Z of B L260 4	3.00-4"	260	85	4	170	rol	200x160	160x120	305
Z of B L260 6	3.00-4"	260	85	6	220	kogel	150x150	125x125	318
Z of B L300 2	4.00-4"	300	100	2	180	kogel	150x150	125x125	363
Z of B L300 4	4.00-4"	300	100	4	250	kogel	150x150	125x125	363
Z of B L300 6	4.00-4"	300	100	6	320	kogel	150x150	125x125	363
Z of B L405 2	4.00-8"	405	100	2	250	kogel	150x150	125x125	460
Z of B L405 4	4.00-8"	405	100	4	360	kogel	150x150	125x125	460
Z of B L405 6	4.00-8"	405	100	6	470	kogel	150x150	125x125	460

Z of B L460 4 5.00-8"	460	130	4	480	kogel	180x180 145x145 526
Z of B L460 6 5.00-8"	460	130	6	610	kogel	180x180 145x145 526
Z of B L460 8 5.00-8"	460	130	8	925	kogel	180x180 145x145 526
ZL 18x5,5 18x5,5-8	430	135	10	1000	kogel	180x180 145x145 511
BL 18x5,5 18x5,5-8	430	135	10	1000	kogel	215x180 145x145 511