

Alu/Elastische Rubberbandwielen

Serie: RKV

Productomschrijving



Losse lichtmetalen kernen, in stabiel trapeziummodel, met opgevulcaniseerde elastische rubberband. De hardheid van 75 graden shore A zorgt samen met de originele kogellagers voor een zeer lage rolweerstand en dus zelfs onder flinke belasting voor een soepele loop. De wielen zijn inzetbaar voor zwaar of continu gebruik.

Specificaties



Bestelcode



WIELDIAM. WIELBREEDTE ASGATDIAM. NAAFLENGTE DRAGUERM.

RKV 100	100	40	15	40	180
RKV 125	125	50	20	61	225
RKV 160	160	50	20	61	300
RKV 200	200	50	20	61	400
RKV 250/20	250	50	20	61	500
RKV 250/25	250	50	25	61	500
RKV 300	300	60	30	60	700

Bijzonderheden



- Als accessoires zijn asbussen leverbaar.
- RkV 200 is ook leverbaar met asgat 25 mm.
- RkV-serie is ook leverbaar met grijze, niet-strepende band

Serie: RkV/G - RkV/F - RkV/GFD

Productomschrijving



Zwenk- en bokwielen met glansverzinkte vorken. Het zwenkwiel is voorzien van een dubbele, afgedichte kogelkrans. De totaalstop van serie RkV/GFD is eenvoudig bedienbaar doordat het rempedaal tijdens het rijden onder de wagen blijft uitsteken. Gemonteerd met wielen van serie RkV.

Specificaties



Bestelcode: Toevoeging:       

WIELDIAM. WIELBREEDTE PLAAAFM. GATAFSTAND GATDIAMETER BOUWHOOGTE DRAAGVERM.

RkV 100	G/F/GFD	100	40	135x105	105x80	11	145	180
RkV 125	G/F/GFD	125	50	135x110	105x75/80	11	164	225
RkV 160	G/F/GFD	160	50	135x110	105x75/80	11	199	300
RkV 200	G/F/GFD	200	50	135x110	105x75/80	11	239	400
RkV 250	G of F	250	50	135x110	105x75/80	11	292	500

Extra's



- losse richtingvastzetters voor de diameters 160 en 200 mm
- zwenkwielen met massieve bevestigingsstift

Serie: UZZ/RKV - UZB/RKV

Productomschrijving



Speciale zwenkvorken UZZ (met bijbehorende bokvorken UZB) voor hoge draagvermogens én optimaal zwenken. Dankzij de bijzondere constructie van de vorkkop, nl. zonder centrale bout (centerpin), zwenkt deze vork soepeler dan welke andere staalgeperste vork ook. Gemonteerd zijn alu/elastische rubberbandwielen van serie RKV, voorzien van originele kogellagers.

Specificaties



Bestelcode

Bestelcode

Bestelcode	Bestelcode	WIELDIAM.	WIELBREEDTE	PLAATAFM.	GATAFSTAND	GATDIAMETER	BOUWHOOGTE	DRAAGVERM.
UZZ/RKV 125	UZB/RKV 125	125	50	135x110	105x75/80	11	178	225
UZZ/RKV 160	UZB/RKV 160	160	50	135x110	105x75/80	11	210	300
UZZ/RKV 200	UZB/RKV 200	200	50	135x110	105x75/80	11	250	400
UZZ/RKV 250	UZB/RKV 250	250	50	135x110	105x75/80	11	300	500