

Elastische Persbandwielen

Serie: RGK

Productomschrijving



Losse elastische zwaarlastwielen. De kern van de band is voorzien van staaldraadversteving, waardoor de band onwrikbaar om de gietijzeren velg geperst kan worden. Het elastische loopvlak heeft een hardheid van 75 graden shore A. Originele kogellagers maken het wiel inzetbaar voor continu gebruik, zelfs met mechanische voortbeweging, en garanderen een zeer lage rolweerstand.

Specificaties



Bestelcode



WIELDIAM. WIELBREEDTE ASGATDIAM. NAARLENGTE DRAAGVERM.

RGK 125	125	50	20	61	225
RGK 150	150	50	20	61	250
RGK 160	160	50	20	61	300
RGK 180	180	50	20	61	350
RGK 200	200	50	25	61	400
RGK 200 L	200	75	25	90	600
RGK 230	230	50	25	61	500
RGK 230 L	230	75	30	90	650
RGK 250 S	250	50	25	61	500
RGK 250 M	250	60	25	76	600
RGK 250 L	250	80	30	90	675

RGK 280	280	75	30	90	700
RGK 300	300	85	35	90	800
RGK 400	400	75	35	90	1000

Bijzonderheden



- Tot en met type RGK 250 M zijn deze wielen leverbaar in glasverzinkte zwenk- en bokvorken, zoals toegepast bij de voorgaande serie RKV. De technische gegevens komen geheel overeen.

- Als accessoires zijn asbussen leverbaar.

Serie: PBZ

Productomschrijving



Losse zwaarlastwielen met elastische persband. De kern van de band is voorzien van staaldraadversteving. Hierdoor is de band onwrikbaar om de staalgelaste velg geperst. De hartheid van de band is ca. 75 graden shore A. De gemonteerde kogellagers (serie 6200) garanderen ook onder belasting een gunstige rolweerstand.

Specificaties



Bestelcode



WIELDIAM.



WIELBREEDTE



ASGATDIAM.



ASFLANGTE



DRAAGVERM.

PBZ 125 125 50 25 60 160

PBZ 160	160	50	25	60	250
PBZ 200	200	50	25	60	350
PBZ 250 S	250	60	30	70	525
PBZ 250 B	250	80	30	90	675
PBZ 300 S	300	75	30	85	750
PBZ 300 B	300	90	30/35	100	900
PBZ 360	360	60	30	70	750
PBZ 400	400	65	35	75	900
PBZ 405	405	130	45	140	1500
PBZ 500	500	85	35	95	1300
PBZ 550	550	160	60	170	2250

Bijzonderheden



- Tussenmaten op aanvraag
- Als alternatief zijn flensnaafwielen (te monteren op losse flensnaven) leverbaar
- Bij gelijkblijvende diameter is verdubbeling van het draagvermogen mogelijk door montage van 2 banden op 1 velg: zgn. tweelingwielen

Serie: RGK/G8 - RGK/F8

Productomschrijving



Zwenk- en bokwielen in extra zware uitvoering. Zwenkvork met smeedstalen bovenplaat en staalgelaste vorkbenen. De zwenkkop is voorzien van een axiaal druklager en een conisch rollager voor grote stabiliteit. De bokvork is geheel staalgelast. Gemonteerd met wielen van serie RGK.

Specificaties



Bestelcode: Toevoeging:



		WIELDIAM.	WIELBREEDTE	PLAATAFM.	GATAFSTAND	GATDIAMETER	BOUWHOOGTE	DRAAGVERM.
RGK 125	G8 of F8	125	50	175x140	140x105	13,5	185	225
RGK 150	G8 of F8	150	50	175x140	140x105	13,5	210	250
RGK 160	G8 of F8	160	50	175x140	140x105	13,5	215	300
RGK 180	G8 of F8	180	50	175x140	140x105	13,5	240	350
RGK 200	G8 of F8	200	50	175x140	140x105	13,5	250	400
RGK 200 L	G8 of F8	200	75	175x140	140x105	13,5	250	600
RGK 230	G8 of F8	230	50	200x160	160x120	15,5	345	500
RGK 230 L	G8 of F8	230	75	200x160	160x120	15,5	345	650
RGK 250 S	G8 of F8	250	50	200x160	160x120	15,5	355	500
RGK 250 M	G8 of F8	250	60	200x160	160x120	15,5	355	600
RGK 250 L	G8 of F8	250	80	200x160	160x120	15,5	355	675
RGK 280	G8 of F8	280	75	200x160	160x120	15,5	370	700
RGK 300	G8 of F8	300	85	200x160	160x120	15,5	390	800
RGK 400	G8 of F8	400	75	255x205	210x160	17,5	500	1000