

# Hittebestendige Wielen

## Serie: RTI

### Productomschrijving



Speciaal hittebestendige wielen, vervaardigd van versterkte kunsthars, in glijlageruitvoering. De wielen zijn continu bestand tegen temperaturen van  $-40^{\circ}\text{C}$ . tot  $+280^{\circ}\text{C}$  en gedurende korte tijd tot  $+300^{\circ}\text{C}$ .

### Specificaties



Bestelcode



WIELDIAM. WIELBREEDTE ASGATDIAM. DRAAGUERM.

RTI 80	80	35	12	120
RTI 100	100	35	12	150
RTI 125	125	40	15	200
RTI 150	150	50	20	300
RTI 200	200	50	20	400

### Bijzonderheden



- Als accessoires zijn asbussen leverbaar

## Serie: RTI/G - RTI/F - RTI/GFD








### Productomschrijving



Zwenk- en bokwielen met glansverzinkte vorken. Het zwenkwiel heeft een dubbele afgedichte kogelkrans met hittebestendige stofring, en is gesmeerd met hittebestendig vet. De gemonteerde asbussen zijn gecoat met PTFE, waardoor een lage rolweerstand wordt bereikt, ondanks de glijlagers in de wielen.

### Specificaties



Bestelcode:	Toevoeging:	 WIELDIAM.	 WIELBREEDTE	 PLATAFM.	 GATAFSTAND	 GATDIAMETER	 BOUWHOOGTE	 DRAGUERM.
RTI 80	G of F	80	35	105x85	80x60	9	108	120
RTI 100	G of F	100	35	105x85	80x60	9	128	120
RTI 125	G of F	125	40	105x85	80x60	9	155	120
RTI 150	G of F	150	50	135x110	105x80	11	194	300
RTI 200	G of F	200	50	135x110	105x80	11	239	300

### Bijzonderheden



- roestvaststalen INOX zwenk- en bokvorken voor de gehele serie