

Luchtband Zwenk- en Bokwielen

Serie: ZL - BL









Productomschrijving



Een aantal wielen uit ons luchtbandwielenprogramma is ook kant en klaar gemonteerd in zwenk- en bokvorken leverbaar. De vorken voor de banddiameters 200 en 260 mm in 2 en 4 PR zijn uit staalplaat geperst en glansverzinkt. Alle overige vorken zijn staalgelast en hamerslag gelakt. De staalgelaste vorken zijn ook leverbaar in dubbelluchtuitvoering. Voor informatie over deze speciale uitvoeringen kunt u ons even bellen. Alle typen zijn zowel in een zwenk- als in een bokvork leverbaar. De opgegeven draagvermogens gelden bij 10 km per uur.

Specificaties



Bestelcode	Bandmaat	 BANDDIAM.	 BANDBREEDTE	 PLY RATING	 DRAAGVERM.	 LAGERTYPE	 PLAATAFM.	 GATAFSTAND	 BOUWHOOGTE
Z of B L200 2	200x50	200	50	2	75	rol	135x110	105x80	235
Z of B L260 2	3.00-4"	260	85	2	115	rol	200x160	160x120	305
Z of B L260 4	3.00-4"	260	85	4	170	rol	200x160	160x120	305
Z of B L260 6	3.00-4"	260	85	6	220	kogel	150x150	125x125	318
Z of B L300 4	4.00-4"	300	100	4	250	kogel	150x150	125x125	363
Z of B L300 6	4.00-4"	300	100	6	320	kogel	150x150	125x125	363

Z of B L405 2 4.00-8"	405	100	2	250	kogel	150x150 125x125 460
Z of B L405 4 4.00-8"	405	100	4	360	kogel	150x150 125x125 460
Z of B L405 6 4.00-8"	405	100	6	470	kogel	150x150 125x125 460
Z of B L460 6 5.00-8"	460	130	6	610	kogel	180x180 145x145 526
ZL 18x5.5 18x5.50"	430	135	10	1000	kogel	180x180 145x145 511
BL 18x5.5 18x5.50"	430	135	10	1000	kogel	215x180 145x145 511