

Serie: LPK

Productomschrijving








Lichte, uit plaatstaal geperste wielen met banden van PVC, schuim-PVC en massief rubber. De wielen worden toegepast onder constructies waar industriële rubberbandwielen als te zwaar en te log worden ervaren. De naafbuis is voorzien van nylon glijlagerbussen of konuskogellagers met ingeperste naafbuis, zodat het wiel eenvoudig op de as geschoven kan worden. De standaard velgkleur is rood.

Voor alle types uit de LPK- en LPHK-serie geldt een minimale bestelhoeveelheid van 50 stuks per bestelcode.

Specificaties



Bestelcode			Lagertype				soort band
	WIELDIAM.	WIELBREEDETE		ASGATDIAM.	NAAFLENGTE	DRAAGWERM.	
LPK 130 G	130	20	glij	8/10	31	15	PVC
LPK 155 G	155	30	glij	8/10	31	15	schuim/PVC
LPK 180 GA	180	25	glij	8/10/12	33	20	PVC
LPK 180 GB	180	24	glij	10/12	40	30	PVC
LPK 180 K	180	24	konus	12	50	30	PVC
LPK 190 G	190	30	glij	10/12	40	30	rubber
LPK 190 K	190	30	konus	12	50	30	rubber
LPK 210 G	210	22	glij	12	60	50	rubber
LPK 215 G	215	25	glij	15	60	50	rubber
LPK 225 G	225	28	glij	17	60	50	rubber
LPK 230 GA	230	40	glij	12	50	35	rubber
LPK 230 K	230	40	konus	15	60	35	rubber
LPK 230 GB	230	25	glij	12	60	50	PVC
LPK 275 G	275	30	glij	15/17	60	55	rubber
LPK 275 K	275	30	konus	12/17	60	55	rubber

LPK 310 G	310	35	glij	17	75	50	rubber
LPK 310 K	310	35	konus	17	75	50	rubber
LPK 360 G	360	40	glij	17	75	100	rubber
LPK 360 K	360	40	konus	17/20	75	100	rubber

Bijzonderheden



Bij grotere aantallen zijn afwijkende asgatdiameters en naaflengtes mogelijk.

Serie: LPHK

Productomschrijving



Uit plaatstaal geperste wielen, gemonteerd met zgn. hollekamerbanden, ook wel aangeduid als semi-luchtbanden, die zorgen voor een veerkrachtige loop. De naafbuis is voorzien van nylon glijlagerbussen of konuskogellagers met ingeperste naafbus, zodat het wiel eenvoudig op de as geschoven kan worden. De standaard velgkleur is rood.

Voor alle type uit de LPK- en LPHK-serie geldt een minimale bestelhoeveelheid van 50 stuks per bestelcode.

Specificaties



Bestelcode



WIELDIAM.



WIELBREEDTE

Lagertype



ASGATDIAM. NAAFLENGTE DRAAGUERM.

LPHK 200 K 200	40	konus	12	50	25
LPHK 200 G 200	40	glij	17	50	25
LPHK 250 K 250	40	konus	12/17	75	30
LPHK 250 G 250	40	glij	12/17	75	30
LPHK 310 G 310	40	glij	17	75	35
LPHK 310 K 310	40	konus	17/20	75	35
LPHK 370 G 370	40	glij	17	75	40
LPHK 370 K 370	40	konus	17/20	75	40

Bijzonderheden



Bij grotere aantallen zijn afwijkende asgatdiameters en naaflengtes mogelijk.