

Superelastische Rubberbandwielen

Serie: RKE






Productomschrijving



Losse superelastische rubberbandwielen met 2-delige glansverzinkte velg. De band bestaat uit 2 soorten rubber: een harde kern die bij zware belasting het aflopen van de velg verhindert, met een superelastisch loopvlak, hardheid 72 graden shore A, dat een lage rolweerstand garandeert. Inzetbaar voor intensief gebruik.

Specificaties



Bestelcode					
	WIELDIAM.	WIELBREEDTE	ASGATDIAM.	NAAFLENGTE	DRAGUERM.
RKE 125	125	37,5	15	46	120
RKE 140	140	37,5	15	46	170
RKE 160	160	40	20	60	200
RKE 180	180	45	20	60	250
RKE 200	200	50	20	60	300

Bijzonderheden



Als accessoires leverbaar:

- Asbussen
- Draadbeschermingskappen t/m diameter 200 mm.

Serie: RKE/G - RKE/F - RKE/GFD

Productomschrijving



Zwenk- en bokwielen met glansverzinkte vorken. Zwenkuitvoering met dubbele kogelkrans. De totaalstop van serie RKE/GFD is eenvoudig te bedienen door montage van het pedaal aan de voorzijde. Gemonteerd met wielen van serie RKE.

Specificaties



Bestelcode: Toevoeging:       

RKE 125	G/F/GFD	125	37,5	105x85	80x60	9	155	120
RKE 140	G/F/GFD	140	37,5	105x85	80x60	9	178	170
RKE 160	G/F/GFD	160	40	135x110	105x75/80	11	199	200
RKE 180	G/F/GFD	180	45	135x110	105x75/80	11	219	250
RKE 200	G/F/GFD	200	50	135x110	105x75/80	11	239	300

Extra's



- losse richtingvastzetters voor de diameters 160, 180 en 200 mm
- draadbeschermingskappen t/m 200 mm diameter
- zwenkwielen met massieve bevestigingsstift, draadstift of met bevestigingsgat

Serie: NGR

Productomschrijving



Losse superelastische rubberbandwielen. De blauwe, niet-strepende band (hardheid 65 graden shore A) zorgt ook onder stevige belasting voor een lage rolweerstand, en is ge vulcaniseerd op een polyamide kern van zeer goede kwaliteit. Het rollager garandeert een soepele loop. Inzetbaar op plaatsen waar u hoge eisen stelt aan uiterlijk en rij-eigenschappen.

Specificaties



Bestelcode     

WIELDIAM. WIELBREEDTE ASGATDIAM. NAARLENGTE DRAAGVERM.

NGR 100	100	32	12	40	160
NGR 125	125	40	15	45	225
NGR 160	160	50	20	60	300
NGR 200	200	50	20	60	400

Bijzonderheden



- Als accessoires zijn asbussen leverbaar
- Kogellagers in plaats van rollager

Serie: NGR/G - NGR/F - NGR/GFD

Productomschrijving



Zwenk- en bokwielen met glansverzinkte vorken. Het zwenkwiel heeft een dubbele afgedichte kogelkrans. De totaalstop van serie NGR/GFD is eenvoudig te bedienen door montage aan de goede kant van de zwenkvork.

Specificaties



Bestelcode: Toevoeging:       

Model	Toevoeging	Wieldiam.	Wielbreedte	Plaatafm.	Gatafstand	Gatdiameter	Bouwhoogte	Draagverm.
NGR 100	G/F/GFD	100	32	105x85	80x60	9	128	120
NGR 125	G/F/GFD	125	40	105x85	80x60	9	155	180
NGR 160	G/F/GFD	160	50	135x110	105x75/80	11	199	300
NGR 200	G/F/GFD	200	50	135x110	105x75/80	11	239	300

Bijzonderheden



Extra's:

- losse richtingvastzetters voor de diameters 160 en 200 mm
- zwenkwielen met massieve bevestigingsstift, draadstift of met bevestigingsgat